



# Technisches Datenblatt RX ANTIHO

## Antihologramm Glanz Politur

### Präsentation :

RX ANTIHO ist ein Maschinen-Micropoliermittel der neusten Generation zur dauerhaften Entfernung von Polierschleiern, Hologrammen, feinen Kratzern und Anschliffen bis 3.000er Körnung auf allen (inklusive kratzfesten) Lacksystemen. Durch den Einsatz hoch spezialisierter, extrem homogener Schleifkörper wird selbst auf dunklen und ähnlich empfindlichen Farbtönen unter extremen Lichtbedingungen ein brillantes und dauerhaftes Hochglanzfinish erzeugt. Hologramme und feine Kratzer werden mechanisch eliminiert und nicht, wie oftmals üblich, abgedeckt. Hochglanz-Antihologramm-Politur ist äußerst ergiebig, gut polier- und rückstandslos entfernbar

Schleifgrad: 2,5 Glanzgrad: 9,0

### Applikation Bereich :

Lacke an PKW, Nutzfahrzeugen, Motorrädern etc.

### Applikation :

Verbrauchs Menge : 10 bis 20 ml/m<sup>2</sup>

Zur Erzeugung optimaler Ergebnisse empfehlen wir die Verarbeitung mit unserem Antihologrammschwamm orange und einem Exzenterpolierer mit Zwangsrotation (z.B. Makita BO 6040, höchste Umdrehungszahl). Alternativ ist die Verarbeitung mit einer Rotationspoliermaschine in Kombination mit unserem Antihologrammschwamm orange möglich. Abgetrocknete oder neue Schwämme vor Gebrauch vollständig mit Politur benetzen. Die Politur bei ausgeschalteter Maschine gleichmäßig auf der zu bearbeitenden Oberfläche verteilen und anschließend mit mäßigem Druck im Kreuzgang polieren bis ein transparenter Film entsteht,

d.h. bis das enthaltene Aluminiumoxid vollständig zerfallen ist. Die für dieses Produkt genutzten Schwämme nicht im Wechsel für andere Produkte nutzen. Zur kratzer- und riefenfreien Entfernung von Politurrückständen empfehlen wir unser kettelnahntloses Profi-Microfasertuch ultraschallgeschnitten.

### Produkt Eigenschaften :

Form :	Pastös	Applikation T° :	+5 à +30°C
Geruch :	-	Trocknung Zeit bei 20°C :	n.a.
Farbe :	Grau	Aushärtezeit (20°C) :	n.a.
pH :	n.a.	Lagerung (Orig. Gebinde) :	12 Monaten
Piktogramm :		ADR :	NO DGR

### Inhaltsstoffe : -

### Lagerung :

Mindestens 12 Monate in geschlossenen Originalgebinden. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Gebindegrößen : Flasche 1Liter

\*Die Haltbarkeit von den Beschichtungen sind zur Information gegeben und vertreten keinesfalls ein Gewährleistung oder Garantie dar. Diese Haltbarkeit sind festgelegt worden durch Intern testen, unsere selbst Erfahrungen oder Kunden Erfahrungen. Keine Verantwortlichkeit werde von Revoxia getragen sein können, in Anbetracht der Tatsache, dass die Anwendung außerhalb unserem Haus liegt und nicht von uns verarbeitet wird.

Die Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendungen, Verwendungen und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.