# Technisches Datenblatt RX PATA

## Feinschleifpaste

### Präsentation :

RX PATA ist eine intelligente Maschinen-Politur der neuesten Generation mit einzigartiger Aluminiumoxid-Qualität. Die intelligente Körnung sorgt für eine sehr schnelle, restlose Entfernung von Waschstraßenkratzern und ähnlichen Gebrauchsspuren und verleiht dem Lack einen dauerhaften Tiefenglanz. Schliffspuren von 2.500er Schleifmedien werden mühelos entfernt. Feinschleifpaste ist somit für die perfekte Aufarbeitung von mittel bis stark verwitterten Lacken bestens geeignet. Perfekt auf die Bearbeitung kratzfester Lacke abgestimmt.

Schleifgrad: 5,0  Glanzgrad: 7,0

### Applikation Bereich :

Lacke an PKW, Nutzfahrzeugen, Motorrädern etc.

### Applikation :

Verbrauchs Menge : 10 bis 20 ml/m²

RX PATA auf das Schleifmedium (Schleifschwamm weiß hart, Schleifschwamm gelb mittelhart oder Lammfell-Pad) aufbringen und auf der zu bearbeitenden, vorgereinigten Oberfläche mit max. 2.000 U/min im Kreuzgang auspolieren. Die Reinigungswirkung kann durch Druck, Schleifmedium und Umdrehungszahl variiert werden. Zu Beginn des Schleifvorganges empfehlen wir die Verarbeitung mit höherem Druck bei geringer Umdrehungszahl. Im weiteren Verlauf den Druck reduzieren und mit höherer Umdrehung auf Hochglanz auspolieren. Letzte Politurreste können leicht mit Profi-Microfasertuch ultraschallgeschnitten entfernt werden. Etwaig entstandene Schleier oder Polierspuren werden mittels RX ANTIHO entfernt.

### Produkt Eigenschafften :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Form : | Pastös | Applikation T° : | +5 à +30°C |
| Geruch : | - | Trocknung Zeit bei 20°C : | n.a. |
| Farbe : | Weiss | Aushärtezeit (20°C) | n.a. |
| pH : | n.a. | Lagerung (Orig. Gebinde) : | 12 Monaten |
| Piktogramm : | | ADR : | NO DGR |

### Inhaltsstoffe : -

### Lagerung :

Mindestens 12 Monate in geschlossenen Originalgebinden. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Gebindegrößen : Flasche 1Liter

*Die Haltbarkeit von den Beschichtungen sind zur Information gegeben und vertreten keinesfalls ein Gewährleistung oder Garantie dar. Diese Haltbarkeit sind festgelegt worden durch Intern testen, unsere selbst Erfahrungen oder Kunden Erfahrungen. Keine Verantwortlichkeit werde von Revoxia getragen sein können, in Anbetracht der Tatsache, dass die Anwendung außerhalb unserem Haus liegt und nicht von uns verarbeitet wird.

Die Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendungen, Verwendungen und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

REVOXIA - 38, rue d'Uhrwiller / F – 67110 GUMBRECHTSHOFFEN / Tél : 09 70 46 15 30 / E-mail : info@revoxia.com
SIRET : 51365281800016 – Code APE : 4690Z - TVA Intracommunautaire : FR73513652818