



Fiche technique RX SHAMPTOP

Shampooing auto, effet hydrophobe et conservateur haute brillance



Avantage Produit :

- ✓ Conserve la brillance
- ✓ Concentrer à diluer à 1:200
- ✓ Effet hydrophobe
- ✓ Odeur agréable
- ✓ Pour toutes surfaces auto/moto
- ✓ Adapté au yachting

Présentation :

RX SHAMPTOP est un shampooing automobile High Tech conservateur de brillance spécialement conçu pour le lavage manuel. La combinaison unique des agents de nettoyages et hydrofuges de protection, donnent aux surfaces nettoyées un effet hydrophobe. Les surfaces nettoyées avec RX SHAMPTOP sont ainsi protégées des agressions environnementales. Après rinçage, le film d'eau se disperse rapidement et offre une surface sèche. Le produit s'adapte particulièrement au lavage des véhicules traité avec notre RX LAK car les particules de la protection se lient avec les composants du Shampooing pour prolonger l'effet de RX LAK. En utilisant RX SHAMPTOP tout les 2-3 lavages on peut augmenter l'efficacité de RX LAK de 2-3 ans.

Domaines d'application : Carrosserie auto / moto / camions / camping car, etc.

Application :

Rendement : 50 ml pour 10L d'eau

Diluer 50ml de RX SHAMPTOP dans 10 litres d'eau chaude. Nettoyer ensuite le véhicule à l'aide d'une éponge puis rincer à l'eau claire. Déjà lors du rinçage on peut voir l'effet par le « déchirement » spontané du film d'eau, une surface hautement lisse et brillante. Les gouttes d'eau restantes sur la surfaces peuvent être éliminé de suite à l'aide d'un chiffon propre et sec. Si l'effet n'est pas souhaité sur le pare brise, éliminer le produit à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool ou d'un nettoyeur vitre

Caractéristiques produits :

Forme : Liquide
Odeur : Oranger
Couleur : Jaunâtre
pH : 5,5
Pictogramme :

Tenue du produit : n.a
T° d'application : +10 à +30°C
Temps séchage à 20°C : n.a
Durcissement total : n.a
Conservation (Emb. origine) : 12 mois
ADR : NO DGR

Composant : Agents de surface amphotère <15% / Agents de surface cationique <5%. Linalol / Benzisothiazolinone

Stockage :

Produit stable 12 mois. Stocker entre +5°C et +25°C, à l'abri du rayonnement solaire et du gel. Bien refermer les récipients entamés.

Conditionnement : Bidon 10L Fût 200L IBC 1.000L

* Les tenues des produits indiqués sont données à titre indicatif et ne représente en aucun cas une garantie. Ces tenues ont été établis soit par des tests interne soit par notre propre expérience terrain et retours clients. Aucune responsabilité de Revoxia quant à la tenu ne pourra être portée étant donné que l'application se situe en dehors de nos locaux et n'est pas maîtrisé par nos soins.

Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elle ne libère toutefois pas l'utilisateur de tester le produit avant une application. Revoxia garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Revoxia ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiés sous forme écrite de notre part. Avant application, reportez vous à la fiche de données de sécurité.